

Общие требования к погрузке и хранению полипропиленовых гофрированных труб ИКАПЛАСТ



● Перевозчик несет полную ответственность за доставку товара в надлежащем состоянии.




● При выполнении погрузочно-разгрузочных работ применяются мягкие стропы из полимерных материалов или мягкие монтажные полотенца, не оставляющие дефектов на трубах.



● При погрузочно-разгрузочных работах не допускается перемещение труб волоком.



● Хранение труб производится на плоской площадке, очищенной от камней и острых предметов. При складировании труб принимают меры против их самопроизвольного раскатывания.



● Трубы с раструбом хранят таким образом, чтобы раструбы укладывались попеременно с гладкими концами и находились за пределами штабелей.




● Следует принять все необходимые меры для предотвращения повреждения торцов и наружной поверхности труб. При необходимости осуществить прокладывание досок с упорами между рядами труб.

● Возможное изменение окраски труб под влиянием солнечных лучей не означает утраты ими прочности или износостойкости.

● Соединительные детали, уплотнительные резиновые кольца должны храниться в закрытом помещении (в контейнерах), защищенные от прямых солнечных лучей и источников тепла.

● При значениях температуры ниже -20°C производить погрузочно-разгрузочные работы с трубами, а также прокладку и монтаж трубопроводов из ПП гофрированных труб запрещается.



Подробную информацию Вы можете найти в методическом пособии по проектированию и монтажу сетей из полипропиленовых гофрированных труб, которая находится на сайте www.icaplast.ru в разделе ДОКУМЕНТЫ.

С требованиями по хранению и транспортировке труб ИКАПЛАСТ ознакомлен:

должность, ФИО, подпись _____